T-20 PLUS DACH

S 280 GD				belka jednoprzęsłowa															
Grubość	A_{brutto}	Masa	J_x (min/max)	Stan graniczny	Dopuszczalne obciążenie ciągłe q [kN/m^2] równomiernie rozłożone przy rozpiętości L [m]														
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.50	5.61	4.40	3.07 3.61	SGN	18.82	8.38	4.71	3.02	2.10	1.54	1.18	0.93	0.75	0.62	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29
				SGU L/150	18.82	7.67	3.36	1.76	1.04	0.66	0.45	0.32	0.23	0.18	0.14	0.11	0.09	0.07	0.06
				SGU L/200	18.82	5.97	2.60	1.36	0.80	0.51	0.34	0.24	0.18	0.13	0.10	0.08	0.07	0.05	0.04
				SGU L/300	13.37	4.15	1.80	0.93	0.55	0.35	0.23	0.17	0.12	0.09	0.07	0.06	0.04	0.04	-
0.70	7.85	6.16	4.81 5.07	SGN	32.08	14.28	8.03	5.14	3.57	2.63	2.01	1.59	1.29	1.06	0.89	0.76	0.66	0.57	0.50
				SGU L/150	32.08	12.05	5.23	2.72	1.57	0.99	0.67	0.47	0.34	0.26	0.20	0.16	0.12	0.10	0.08
				SGU L/200	29.76	9.29	3.98	2.04	1.18	0.74	0.50	0.35	0.26	0.19	0.15	0.12	0.09	0.08	0.06
				SGU L/300	20.78	6.28	2.65	1.36	0.79	0.50	0.33	0.23	0.17	0.13	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04
0.75	8.41	6.60	5.26 5.43	SGN	35.72	15.90	8.95	5.73	3.98	2.92	2.24	1.77	1.43	1.18	0.99	0.85	0.73	0.64	0.56
				SGU L/150	35.72	13.18	5.69	2.91	1.69	1.06	0.71	0.50	0.36	0.27	0.21	0.17	0.13	0.11	0.09
				SGU L/200	32.62	10.09	4.26	2.19	1.27	0.80	0.53	0.38	0.27	0.21	0.16	0.12	0.10	0.08	0.07
				SGU L/300	22.57	6.73	2.84	1.46	0.84	0.53	0.36	0.25	0.18	0.14	0.11	0.08	0.07	-	-

T-20 PLUS DACH

S 280 GD				belka dwuprzęsłowa															
Grubość	A_{brutto}	Masa	J_x (min/max)	Stan graniczny	Dopuszczalne obciążenie ciągłe q [kN/m^2] równomiernie rozłożone przy rozpiętości L [m]														
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.50	5.61	4.40	3.07 3.61	SGN	11.61	6.14	3.84	2.57	1.84	1.38	1.08	0.87	0.71	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
				SGU L/150	11.61	6.14	3.84	2.57	1.84	1.38	1.06	0.76	0.56	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14
				SGU L/200	11.61	6.14	3.84	2.57	1.84	1.21	0.83	0.59	0.43	0.33	0.25	0.20	0.16	0.13	0.11
				SGU L/300	11.61	6.14	3.84	2.23	1.32	0.84	0.57	0.40	0.29	0.22	0.17	0.13	0.11	0.09	0.07
0.70	7.85	6.16	4.81 5.07	SGN	20.18	10.74	6.74	4.51	3.23	2.44	1.90	1.53	1.26	1.06	0.90	0.78	0.67	0.58	0.51
				SGU L/150	20.18	10.74	6.74	4.51	3.23	2.38	1.60	1.12	0.82	0.62	0.47	0.37	0.30	0.24	0.20
				SGU L/200	20.18	10.74	6.74	4.51	2.84	1.79	1.20	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.22	0.18	0.15
				SGU L/300	20.18	10.74	6.37	3.27	1.89	1.19	0.80	0.56	0.41	0.31	0.24	0.19	0.15	0.12	0.10
0.75	8.41	6.60	5.26 5.43	SGN	22.62	12.05	7.57	5.07	3.63	2.74	2.14	1.73	1.42	1.18	0.99	0.85	0.73	0.64	0.56
				SGU L/150	22.62	12.05	7.57	5.07	3.63	2.55	1.71	1.20	0.88	0.66	0.51	0.40	0.32	0.26	0.21
				SGU L/200	22.62	12.05	7.57	5.07	3.04	1.92	1.28	0.90	0.66	0.49	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16
				SGU L/300	22.62	12.05	6.82	3.50	2.03	1.28	0.86	0.60	0.44	0.33	0.25	0.20	0.16	0.13	0.11

T-20 PLUS DACH

S 280 GD				belka trójprzęsłowa															
Grubość	A_{brutto}	Masa	J_x (min/max)	Stan graniczny	Dopuszczalne obciążenie ciągłe q [kN/m^2] równomiernie rozłożone przy rozpiętości L [m]														
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.50	5.61	4.40	3.07 3.61	SGN	13.97	7.44	4.67	3.19	2.28	1.71	1.34	1.07	0.88	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
				SGU L/150	13.97	7.44	4.67	3.19	1.92	1.23	0.84	0.60	0.44	0.33	0.26	0.21	0.17	0.13	0.11
				SGU L/200	13.97	7.44	4.67	2.51	1.49	0.95	0.65	0.46	0.34	0.26	0.20	0.16	0.13	0.10	0.08
				SGU L/300	13.97	7.11	3.13	1.67	0.99	0.63	0.43	0.31	0.23	0.17	0.13	0.10	0.08	0.07	0.06
0.70	7.85	6.16	4.81 5.07	SGN	24.27	13.00	8.20	5.58	4.00	3.03	2.36	1.90	1.57	1.31	1.12	0.97	0.84	0.73	0.64
				SGU L/150	24.27	13.00	8.20	5.05	2.98	1.88	1.26	0.88	0.64	0.48	0.37	0.29	0.23	0.19	0.16
				SGU L/200	24.27	13.00	7.39	3.85	2.23	1.41	0.94	0.66	0.48	0.36	0.28	0.22	0.18	0.14	0.12
				SGU L/300	24.27	11.33	4.94	2.57	1.49	0.94	0.63	0.44	0.32	0.24	0.19	0.15	0.12	0.10	0.08
0.75	8.41	6.60	5.26 5.43	SGN	27.21	14.59	9.21	6.27	4.51	3.39	2.66	2.14	1.77	1.47	1.24	1.06	0.92	0.80	0.70
				SGU L/150	27.21	14.59	9.21	5.51	3.19	2.01	1.35	0.95	0.69	0.52	0.40	0.31	0.25	0.20	0.17
				SGU L/200	27.21	14.59	8.05	4.13	2.39	1.51	1.01	0.71	0.52	0.39	0.30	0.24	0.19	0.15	0.13
				SGU L/300	27.21	12.37	5.37	2.75	1.59	1.00	0.67	0.47	0.35	0.26	0.20	0.16	0.13	0.10	0.08