T-35 DACH																					
S 320 GD				belka dwuprzęsłowa																	
Grubość	A_{brutto}	Masa	J_x (min/max)	Stan graniczny	Dopuszczalne obciążenie ciągłe q [kN/m^2] równomiernie rozłożone przy rozpiętości L [m]																
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.50	5.75	4.52	8.31 10.02	SGN	4.52	3.20	2.39	1.86	1.49	1.23	1.03	0.87	0.74	0.63	0.55	0.48	0.43	0.38	0.34	0.31	0.28
				SGU L/150	4.52	3.20	2.39	1.86	1.49	1.23	1.03	0.87	0.74	0.63	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20
				SGU L/200	4.52	3.20	2.39	1.86	1.49	1.23	1.03	0.86	0.67	0.53	0.43	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15
				SGU L/300	4.52	3.20	2.39	1.86	1.49	1.07	0.80	0.60	0.47	0.37	0.30	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11
0.70	8.05	6.32	13.39 15.21	SGN	7.75	5.49	4.11	3.20	2.57	2.11	1.77	1.48	1.26	1.08	0.94	0.83	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48
				SGU L/150	7.75	5.49	4.11	3.20	2.57	2.11	1.77	1.48	1.26	1.07	0.86	0.71	0.59	0.50	0.42	0.36	0.31
				SGU L/200	7.75	5.49	4.11	3.20	2.57	2.11	1.75	1.34	1.04	0.83	0.67	0.55	0.45	0.37	0.32	0.27	0.23
				SGU L/300	7.75	5.49	4.11	3.20	2.32	1.66	1.23	0.92	0.71	0.56	0.45	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15
0.75	8.63	6.77	14.66 16.29	SGN	8.67	6.14	4.60	3.59	2.88	2.37	1.98	1.66	1.41	1.21	1.06	0.93	0.82	0.73	0.66	0.60	0.54
				SGU L/150	8.67	6.14	4.60	3.59	2.88	2.37	1.98	1.66	1.41	1.16	0.94	0.77	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33
				SGU L/200	8.67	6.14	4.60	3.59	2.88	2.37	1.91	1.46	1.14	0.90	0.72	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25
				SGU L/300	8.67	6.14	4.60	3.59	2.53	1.80	1.31	0.99	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.16