T-35 ELEWACJA																					
S 280 GD				belka dwuprzęsłowa																	
Grubość	A_{brutto}	Masa	J_x (min/max)	Stan graniczny	Dopuszczalne obciążenie ciągłe q [kN/m^2] równomiernie rozłożone przy rozpiętości L [m]																
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.50	5.75	4.52	6.26 7.44	SGN	4.80	3.36	2.49	1.93	1.54	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37	0.33	0.30	0.27
				SGU L/150	4.80	3.36	2.49	1.93	1.54	1.25	1.04	0.83	0.66	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15
				SGU L/200	4.80	3.36	2.49	1.93	1.54	1.15	0.86	0.66	0.51	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12
				SGU L/300	4.80	3.36	2.49	1.65	1.13	0.81	0.61	0.46	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08
0.70	8.05	6.32	9.62 12.12	SGN	8.32	5.83	4.32	3.34	2.66	2.17	1.80	1.52	1.28	1.09	0.95	0.82	0.73	0.64	0.58	0.52	0.47
				SGU L/150	8.32	5.83	4.32	3.34	2.66	2.17	1.77	1.36	1.07	0.85	0.69	0.57	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25
				SGU L/200	8.32	5.83	4.32	3.34	2.59	1.89	1.41	1.07	0.84	0.67	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19
				SGU L/300	8.32	5.83	4.09	2.70	1.86	1.34	0.99	0.75	0.59	0.47	0.38	0.31	0.26	0.21	0.18	0.16	0.13
0.75	8.63	6.77	10.58 13.38	SGN	9.31	6.52	4.83	3.72	2.96	2.42	2.01	1.69	1.42	1.22	1.05	0.92	0.81	0.72	0.64	0.57	0.52
				SGU L/150	9.31	6.52	4.83	3.72	2.96	2.42	1.96	1.51	1.18	0.94	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28
				SGU L/200	9.31	6.52	4.83	3.72	2.87	2.09	1.55	1.19	0.92	0.74	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.21
				SGU L/300	9.31	6.52	4.53	2.99	2.06	1.48	1.09	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15