T-35 DACH																					
S 250 GD				belka dwuprzęsłowa																	
Grubość	A_{brutto}	Masa	J_x (min/max)	Stan graniczny	Dopuszczalne obciążenie ciągłe q [kN/m^2] równomiernie rozłożone przy rozpiętości L [m]																
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.50	5.75	4.52	8.78 10.27	SGN	3.79	2.68	2.00	1.56	1.25	1.02	0.85	0.71	0.61	0.52	0.45	0.40	0.35	0.31	0.28	0.25	0.23
				SGU L/150	3.79	2.68	2.00	1.56	1.25	1.02	0.85	0.71	0.61	0.52	0.45	0.40	0.35	0.31	0.27	0.23	0.20
				SGU L/200	3.79	2.68	2.00	1.56	1.25	1.02	0.85	0.71	0.61	0.52	0.43	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15
				SGU L/300	3.79	2.68	2.00	1.56	1.25	1.02	0.80	0.60	0.47	0.37	0.30	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11
0.70	8.05	6.32	13.82 15.21	SGN	6.53	4.61	3.45	2.69	2.16	1.77	1.47	1.23	1.04	0.90	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.40
				SGU L/150	6.53	4.61	3.45	2.69	2.16	1.77	1.47	1.23	1.04	0.90	0.78	0.69	0.59	0.50	0.42	0.36	0.31
				SGU L/200	6.53	4.61	3.45	2.69	2.16	1.77	1.47	1.23	1.04	0.83	0.67	0.55	0.45	0.37	0.32	0.27	0.23
				SGU L/300	6.53	4.61	3.45	2.69	2.16	1.66	1.23	0.92	0.71	0.56	0.45	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15
0.75	8.63	6.77	15.12 16.29	SGN	7.30	5.17	3.87	3.01	2.42	1.99	1.64	1.38	1.17	1.01	0.88	0.77	0.69	0.61	0.55	0.50	0.45
				SGU L/150	7.30	5.17	3.87	3.01	2.42	1.99	1.64	1.38	1.17	1.01	0.88	0.77	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33
				SGU L/200	7.30	5.17	3.87	3.01	2.42	1.99	1.64	1.38	1.14	0.90	0.72	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25
				SGU L/300	7.30	5.17	3.87	3.01	2.42	1.80	1.31	0.99	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.16