T-35 PLUS DACH																					
S 250 GD				belka dwuprzęsłowa																	
Grubość	A_{brutto}	Masa	J_x (min/max)	Stan graniczny	Dopuszczalne obciążenie ciągłe q [kN/m^2] równomiernie rozłożone przy rozpiętości L [m]																
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.50	5.76	4.52	8.38 9.93	SGN	4.51	3.23	2.43	1.89	1.51	1.24	1.03	0.88	0.75	0.65	0.57	0.50	0.44	0.39	0.35	0.31	0.28
				SGU L/150	4.51	3.23	2.43	1.89	1.51	1.24	1.03	0.88	0.75	0.65	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20
				SGU L/200	4.51	3.23	2.43	1.89	1.51	1.24	1.03	0.86	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.15
				SGU L/300	4.51	3.23	2.43	1.89	1.49	1.07	0.79	0.60	0.46	0.37	0.30	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10
0.70	8.06	6.33	13.36 14.39	SGN	7.67	5.38	4.00	3.09	2.46	2.01	1.67	1.41	1.20	1.03	0.89	0.77	0.68	0.60	0.54	0.49	0.44
				SGU L/150	7.67	5.38	4.00	3.09	2.46	2.01	1.67	1.41	1.20	1.03	0.85	0.69	0.57	0.47	0.40	0.34	0.29
				SGU L/200	7.67	5.38	4.00	3.09	2.46	2.01	1.67	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.22
				SGU L/300	7.67	5.38	4.00	3.09	2.26	1.59	1.16	0.87	0.67	0.53	0.42	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15
0.75	8.63	6.78	14.60 15.42	SGN	8.51	5.96	4.42	3.41	2.72	2.22	1.84	1.56	1.31	1.12	0.97	0.85	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48
				SGU L/150	8.51	5.96	4.42	3.41	2.72	2.22	1.84	1.56	1.31	1.12	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31
				SGU L/200	8.51	5.96	4.42	3.41	2.72	2.22	1.84	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23
				SGU L/300	8.51	5.96	4.42	3.41	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16