T-35 DACH																					
S 280 GD				belka dwuprzęsłowa																	
Grubość	A_{brutto}	Masa	J_x (min/max)	Stan graniczny	Dopuszczalne obciążenie ciągłe q [kN/m^2] równomiernie rozłożone przy rozpiętości L [m]																
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.50	5.75	4.52	8.71 10.16	SGN	4.11	2.90	2.17	1.69	1.35	1.11	0.93	0.78	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38	0.34	0.31	0.28	0.25
				SGU L/150	4.11	2.90	2.17	1.69	1.35	1.11	0.93	0.78	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20
				SGU L/200	4.11	2.90	2.17	1.69	1.35	1.11	0.93	0.78	0.66	0.53	0.43	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15
				SGU L/300	4.11	2.90	2.17	1.69	1.35	1.07	0.80	0.60	0.47	0.37	0.30	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11
0.70	8.05	6.32	13.47 15.21	SGN	7.06	5.00	3.74	2.91	2.34	1.92	1.60	1.34	1.14	0.98	0.85	0.75	0.66	0.59	0.53	0.48	0.44
				SGU L/150	7.06	5.00	3.74	2.91	2.34	1.92	1.60	1.34	1.14	0.98	0.85	0.71	0.59	0.50	0.42	0.36	0.31
				SGU L/200	7.06	5.00	3.74	2.91	2.34	1.92	1.60	1.34	1.04	0.83	0.67	0.55	0.45	0.37	0.32	0.27	0.23
				SGU L/300	7.06	5.00	3.74	2.91	2.32	1.66	1.23	0.92	0.71	0.56	0.45	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15
0.75	8.63	6.77	14.75 16.29	SGN	7.90	5.59	4.19	3.26	2.62	2.16	1.79	1.50	1.27	1.10	0.96	0.84	0.75	0.67	0.60	0.54	0.49
				SGU L/150	7.90	5.59	4.19	3.26	2.62	2.16	1.79	1.50	1.27	1.10	0.94	0.77	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33
				SGU L/200	7.90	5.59	4.19	3.26	2.62	2.16	1.79	1.46	1.14	0.90	0.72	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25
				SGU L/300	7.90	5.59	4.19	3.26	2.53	1.80	1.31	0.99	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.16