T-35 PLUS DACH																					
S 320 GD				belka dwuprzęsłowa																	
Grubość	A_{brutto}	Masa	J_x (min/max)	Stan graniczny	Dopuszczalne obciążenie ciągłe q [kN/m^2] równomiernie rozłożone przy rozpiętości L [m]																
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.50	5.76	4.52	7.82 9.70	SGN	5.18	3.72	2.81	2.20	1.78	1.47	1.24	1.06	0.91	0.79	0.70	0.62	0.54	0.48	0.43	0.39	0.35
				SGU L/150	5.18	3.72	2.81	2.20	1.78	1.47	1.24	1.06	0.87	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20
				SGU L/200	5.18	3.72	2.81	2.20	1.78	1.47	1.13	0.86	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.15
				SGU L/300	5.18	3.72	2.81	2.16	1.49	1.07	0.79	0.60	0.46	0.37	0.30	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10
0.70	8.06	6.33	12.97 14.39	SGN	9.16	6.46	4.82	3.73	2.98	2.44	2.03	1.72	1.48	1.28	1.10	0.96	0.85	0.75	0.67	0.60	0.55
				SGU L/150	9.16	6.46	4.82	3.73	2.98	2.44	2.03	1.70	1.33	1.05	0.85	0.69	0.57	0.47	0.40	0.34	0.29
				SGU L/200	9.16	6.46	4.82	3.73	2.98	2.33	1.73	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.22
				SGU L/300	9.16	6.46	4.82	3.33	2.26	1.59	1.16	0.87	0.67	0.53	0.42	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15
0.75	8.63	6.78	14.18 15.42	SGN	10.17	7.16	5.33	4.13	3.30	2.70	2.25	1.90	1.63	1.40	1.21	1.05	0.93	0.82	0.74	0.66	0.60
				SGU L/150	10.17	7.16	5.33	4.13	3.30	2.70	2.25	1.85	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31
				SGU L/200	10.17	7.16	5.33	4.13	3.30	2.54	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23
				SGU L/300	10.17	7.16	5.33	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16